



PRIMER-T

Promoteur d'adhérence mono-composant, non jaunissant pour supports non poreux

Description

Primer-T est mono-composant, incolore, et non jaunissant. Spécialement désigné pour son adhérence sur les supports non poreux. Bien qu'il soit étudié pour l'Hyperdesmo® T, il est valable pour les autres gammes de d'Hyperdesmo®.

Certificats

L'adhérence du produit dépasse les exigences établies par l'EOTA.

Usages admis

- Primaire pour Hyperdesmo-T et d'autres gammes d'Hyperdesmo sur supports peu poreux.

Supports admis

- Supports non poreux, carrelage vitrifié, marbre, verre, ...

Limites

- Ne pas appliquer en couches épaisses, appliquer avec un chiffon humidifié avec Primer T.
- Éviter les piscines.
- Sur des matériaux différents de ceux recommandés, faire un essai avant l'application.

Avantages

- Simplicité d'application avec un chiffon humidifié de produit.
- Séchage rapide.
- Pas besoin de diluant.
- Non jaunissant.

Application

- Le support doit être lisse, propre, sec, sans humidité résiduelle et le plus dur possible.
- Appliquer avec un chiffon humidifié avec le produit.
- Son application sert à la propreté finale du support.
- Laisser sécher 10-15 minutes et appliquer Hyperdesmo®-T.

Consommation

Consommation minimum avec un chiffon humidifié avec le même produit.

Présentation et couleurs

Emballage de 4 pots métalliques de 4kg.

Transparent

Conservation et stockage

6 mois depuis sa date de fabrication, dans son emballage d'origine bien fermé et non abîmé, dans un lieu sec et frais, aux températures comprises entre +5°C et +25°C.

Transport, sécurité et hygiène

Produit sans solvant, pour informations complémentaires concernant les questions de sécurité, d'usage, manipulation, stockage et élimination des résidus de produits chimiques les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité du produit qui contient des informations physiques, écologiques, toxicologiques et autres questions relatives à la sécurité. Ces informations se trouvent sur site : www.alchimica.fr

Les informations qui y figurent servent de recommandations, basées sur des preuves de laboratoire et nos connaissances actuelles. Les différentes conditions des chantiers peuvent présenter des variations concernant les informations données, par conséquent notre garantie se limite à celle du produit fourni. En cas de doute, veuillez contacter notre département technique.